

道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例をここに公布する。

平成二十四年三月二十三日

広島県知事 湯 崎 英 彦

広島県条例第十三号

道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法（昭和二十七年法律第八十号。以下「法」という。）第三十条第三項及び第四十八条の三の規定に基づき、県が管理する県道（以下「道路」という。）の構造の技術的基準及び道路等との交差の方式を立体交差とすることを要しない場合を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語は、法及び道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号。以下「構造令」という。）で使用する用語の例による。

(道路の構造の一般的技術的基準)

第三条 道路を新設し、又は改築する場合における法第三十条第三項の規定により条例で定める道路の構造の一般的技術的基準は、構造令第三条の規定による区分（以下「区分」という。）に従い、次条から第四十五条までに規定するものとする。

(車線等)

第四条 車道（副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。）は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあつては、この限りでない。

2 区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画交通量が別表第一の下欄に掲げる値以下である道路の車線（付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。）の数は、二とする。

3 前項に規定する道路以外の道路（第二種の道路で対向車線を設けないもの並びに第三種第五級及び第四種第四級の道路を除く。）の車線の数は四以上（交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数）、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、別表第二の下欄に掲げる値に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

4 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。）の幅員は、区分に応じ、別表第三の下欄に掲げる値とするものとする。ただし、交通の状況により必要がある場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、区分に応じ、規則で

定める幅員とすることができる。

5 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十五条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、区分に応じ、規則で定める幅員とすることができる。

(車線の分離等)

第五条 第一種又は第二種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路については、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が三以下である第一種の道路については、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができるものとする。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとし、その幅員は、区分に応じ、規則で定める。

4 中央帯には、側帯を設けるものとし、その幅員は、区分に応じ、規則で定める。

5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

6 分離帯に路上施設を設ける場合の当該中央帯の幅員は、構造令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

7 同方向の車線の数が一である第一種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第六条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、区分に応じ、別表第四の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ

- 五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、区分に応じ、規則で定める幅員まで縮小することができる。
- 3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第一種の道路であつて同方向の車線の数が一であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、区分に応じ、別表第五の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であつて、大型の自動車の交通量が少ないものについては、区分に応じ、規則で定める幅員まで縮小することができる。
- 4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、区分に応じ、別表第六の下欄に掲げる値以上とするものとする。
- 5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩（第三項本文に規定する路肩を除く。）又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩（同項本文に規定する路肩を除く。）の幅員は、区分に応じ、規則で定める値まで縮小することができる。
- 6 副道に接続する路肩については、別表第四の第三種の項下欄中「〇・七五」とあるのは、「〇・五」とし、第二項ただし書の規定は適用しない。
- 7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
- 8 第一種又は第二種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。
- 9 前項の側帯の幅員は、区分に応じ、普通道路にあつては別表第七の下欄に掲げる値と、小型道路にあつては〇・二五メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、区分に応じ、規則で定める値とすることができる。
- 10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
- 11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、別表第四の下欄又は別表第六の下欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

（停車帯）

第八条 第四種（第四級を除く。）の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち

大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、規則で定める幅員まで縮小することができる。

(軌道敷)

第九条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、別表第八の下欄に掲げる値以上とするものとする。

(自転車道)

第十条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路（前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める幅員まで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合の当該自転車道の幅員は、構造令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第十一条 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路（自転車道を設ける道路を除く。

）には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という。）又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

- 4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第十二条 第四種（第四級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の交通量が多い第三種（第五級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

- 2 第三種又は第四種第四級の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

- 3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつては二メートル以上とするものとする。

- 4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

- 5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第十三条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第十四条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第十五条 第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路

には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

一 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

二 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線

道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第十六条 道路（副道を除く。）の設計速度は、区分に応じ、別表第九の下欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、区分に応じ、規則で定める値とすることができる。

2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第十七条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又は第三十五条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第十八条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の曲線部」という。）の中心線の曲線半径（以下「曲線半径」という。）は、当該道路の設計速度に応じ、別表第十の曲線半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める値まで縮小することができる。

(曲線部の片勾配)

第十九条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、別表第十一の下欄に掲

げる値（第三種の道路で自転車道又は自転車歩行者道を設けないものにあつては、六パーセント）以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

（曲線部の車線等の拡幅）

第二十条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線（車線を有しない道路にあつては、車道）を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

（緩和区間）

第二十一条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第四種の道路の車道の屈曲部にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、別表第十の緩和区間の長さの欄に掲げる値（前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ）以上とするものとする。

（視距等）

第二十二条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、別表第十の視距の欄に掲げる長さ以上とするものとする。

2 車線の数が二である道路（対向車線を設けない道路を除く。）においては、必要に応じて、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

（縦断勾配）

第二十三条 車道の縦断勾配は、区分及び道路の設計速度に応じ、別表第十二の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、区分及び道路の設計速度に応じ、規則で定める値以下とすることができる。

（登坂車線）

第二十四条 普通道路の縦断勾配が五パーセント（設計速度が一時間につき百キロメートルであるものにあつては、三パーセント）を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第二十五条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、別表第十三の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸型縦断曲線の半径を、規則で定める値まで縮小することができ。

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、別表第十の縦断曲線の長さの欄に掲げる値以上とするものとする。

(舗装)

第二十六条 車道、中央帯（分離帯を除く。）、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第四種の道路（トンネルを除く。）の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第二十七条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、別表第十四の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

2 歩道、自転車道又は自転車歩行者道には、二パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

- 第二十八条 合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、別表第十の合成勾配の欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十メートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、当該道路の設計速度に応じ、規則で定める値以下とすることができる。
- 2 積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあつては、合成勾配は、八パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

- 第二十九条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

- 第三十条 道路と法第三条に掲げる種類の道路（以下「国道等」という。）は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
- 2 道路と国道等が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

- 3 屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の幅員は、規則で定める値まで縮小することができる。

- 4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあつては三メートル、小型道路にあつては二・五メートルを標準とするものとする。

- 5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

- 第三十一条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。）の数が四以上である普通道路（以下本項において「四車線以上普通道路」という。）に区分される道路が四車線以上普通道路に区分される国道等と交差する場合には、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適當なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

- 2 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が四以上である小型道路（以下本項において「四車線以上小型道路」という。）に区分される道路が四車線以上小型道路に区分される国道等と交差する場合、普通道路に区分される道路が小型道路に区分される国道等と交差する場合及び小型道路に区分される道路が普通道路に区分される国道等と交差

する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路と国道等を相互に連結する道路（以下「連結路」という。）を設けるものとする。

4 連結路については、第四条から第七条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十八条の規定は、適用しない。

（鉄道等との平面交差）

第三十二条 道路が鉄道又は軌道法（大正十年法律第七十六号）による新設軌道（以下「鉄道等」という。）と同一平面で交差する場合には、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。

一 交差角は、四十五度以上とすること。

二 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

三 見通し区間の長さは、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、別表第十五の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

（待避所）

第三十三条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

一 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。

二 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

三 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、五メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める長さまで縮小することができる。

（交通安全施設）

第三十四条 道路には、交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で、規則で定めるものを設けるものとする。

（凸部、狭さく部等）

第三十五条 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第

五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第三十六条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、道路に交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第三十七条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、道路に自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で、規則で定めるものを設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第三十八条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある道路の箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第三十九条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、規則で定める施設を設けるものとする。

2 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、規則で定める施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第四十条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(付帯工事等の特例)

第四十一条 道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施工する場合において、第四条から前条までの規定(第七条、第十六条、第十七条、第二十七条、第二十九条、第三十四条及び第三十八条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができ

る。

(市町道とする計画がある場合の道路の特例)

第四十二条 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町道とする計画がある場合においては、当該変更に係る部分を市町道とみなして、当該市町道を管理することとなる市町が定める道路の構造の技術的基準を適用する。

(小区間改築の場合の特例)

第四十三条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第四条、第五条第三項(幅員に係る事項に限る。)及び第四項、第六条、第八条、第九条、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十二条第三項及び第四項、第十五条第二項及び第三項、第十八条から第二十五条まで、第二十六条第三項並びに第二十八条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第四条、第五条第三項(幅員に係る事項に限る。)及び第四項、第六条、第七条第二項、第八条、第九条、第十条第三項、第十一条第二項及び第三項、第十二条第三項及び第四項、第十五条第二項及び第三項、第二十五条第一項、第二十四条第二項、第二十六条第三項、次条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第四十四条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、規則で定める値まで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合の当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第三十九条第四項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び

歩行者が安全かつ円滑に通行することができないものでなければならない。

- 5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第四条から第四十二条まで及び前条第一項の規定（自転車歩行者専用道路にあつては、第十三条を除く。）は、適用しない。

（歩行者専用道路）

第四十五条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。

- 2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第四十条第三項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

- 3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができないものでなければならぬ。

- 4 歩行者専用道路については、第四条から第十二条まで、第十四条から第四十二条まで及び第四十三条第一項の規定は、適用しない。

（道路等との交差の方式を立体交差とすることを要しない場合）

第四十六条 法第四十八条の三の条例で定める立体交差とすることを要しない場合は、当該交差が一時的である場合その他規則で定める場合とする。

附 則

（施行期日）

- 1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

（経過措置）

- 2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第四条から第四十五条までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定を適用しない。この場合において、当該規定に相当する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令（平成二十三年政令第四百二十四号）による改正前の構造令の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。

別表第一（第四条関係）

第一種	区 分		地形	設計基準交通量（単位 一日につき台）
	第二級	第三級		
	平地部	平地部		一四、〇〇〇
	平地部	山地部		一四、〇〇〇
		山地部		一〇、〇〇〇

			第三種					
第三級	第二級	第一級	第四級		第三級	第二級	第四級	
			山地部	平地部	山地部	平地部	山地部	平地部
九、〇〇〇	一〇、〇〇〇	一二、〇〇〇	六、〇〇〇	八、〇〇〇	六、〇〇〇	八、〇〇〇	九、〇〇〇	九、〇〇〇

交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。

別表第二（第四条関係）

			第三種			第二種		第一種				区
第三級	第二級	第一級	第四級	第三級		第二級	第一級	第四級		第三級	第二級	分
			山地部	山地部	平地部	平地部			山地部	平地部	山地部	平地部
一〇、〇〇〇	一〇、〇〇〇	一二、〇〇〇	五、〇〇〇	六、〇〇〇	八、〇〇〇	九、〇〇〇	一七、〇〇〇	一八、〇〇〇	八、〇〇〇	一一、〇〇〇	八、〇〇〇	一一、〇〇〇

一車線当たりの設計基準交通量
(単位 一日につき台)

交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計

第一種	区		路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)
	第二級	分	
第四級	第三級	第二級	〇・七五
第四級	第三級	第二級	〇・五

別表第七 (第七条関係)

第一種	区		分				車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
	第二級		第三級及び第四級		小型道路	普通道路	
第四種	第三種	第二種	普通道路	普通道路	小型道路	普通道路	一・二五
第四種	第三種	第二種	小型道路	普通道路	小型道路	普通道路	〇・七五
第四種	第三種	第二種	小型道路	普通道路	小型道路	普通道路	〇・七五
第四種	第三種	第二種	小型道路	普通道路	小型道路	普通道路	〇・五
第四種	第三種	第二種	小型道路	普通道路	小型道路	普通道路	〇・五

別表第六 (第七条関係)

第四種	区		分		車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
	第二級及び第三級		普通道路	小型道路	
第四種	普通道路	普通道路	普通道路	小型道路	一・二五
第四種	普通道路	普通道路	普通道路	小型道路	一・二五

別表第五 (第七条関係)

第四種	第三種		第二種		普通道路
	第二級から第四級まで		普通道路	小型道路	
第四種	第五級	普通道路	普通道路	小型道路	一・二五
第四種	第五級	普通道路	普通道路	小型道路	一・〇
第四種	第五級	普通道路	普通道路	小型道路	〇・七五
第四種	第五級	普通道路	普通道路	小型道路	〇・五
第四種	第五級	普通道路	普通道路	小型道路	〇・五

第二種		○・五
第二級	第一級	

別表第八（第九条関係）

複線	六
単線	三
単線又は複線の別	軌道敷の幅員（単位メートル）

別表第九（第十六条関係）

区	第一種			第二種	第三種			第四種					
	第二級	第三級	第四級		第一級	第二級	第三級	第四級	第五級	第一級	第二級	第三級	第四級
分	設計速度（単位一時間につきキロメートル）												
	一〇〇	八〇	六〇	八〇	六〇	六〇	六〇、五〇又は四〇	五〇、四〇又は三〇	四〇、三〇又は二〇	六〇	六〇、五〇又は四〇	五〇、四〇又は三〇	四〇、三〇又は二〇

別表第十（第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十八条関係）

設計速度 （単位一時間 につきキロ メートル）	曲線半径 （単位メ ートル）	緩和区間 の長さ （単位メ ートル）	視距 （単位メ ートル）	縦断曲線 の長さ （単位メ ートル）	合成勾配 （単位パー セント）
百	四六〇	八五	一六〇	八五	一〇
八十	二八〇	七〇	一一〇	七〇	一〇・五
六十	一五〇	五〇	七五	五〇	
五十	一〇〇	四〇	五五	四〇	

その他	三以上 五以下
-----	------------

別表第十五 (第三十二条関係)

踏切道における鉄道等の車両の最高速度 (単位 一時間につきキロメートル)	見通し区間の長さ (単位 メートル)
五〇未満	一一〇
五〇以上七〇未満	一六〇
七〇以上八〇未満	二〇〇
八〇以上九〇未満	二三〇
九〇以上一〇〇未満	二六〇
一〇〇以上一一〇未満	三〇〇
一一〇以上	三五〇